



PRODUTO: queimador de gás para forno.

Descrição: Queimador de gás desenhado para forno a lenha. Este queimador substitui a madeira.

NOTA: ESTE QUEIMADOR NUNCA DEVE SER UTILIZADO AO MESMO TEMPO COM LENHA. É ESSENCIAL RETIRAR O QUEIMADOR E MANTÊ-LO AFASTADO DO FORNO DE LENHA ASSIM COMO DA GARRAFA DE GÁS.

O queimador contém uma válvula com sistema de segurança termolétrico.

No caso de a chama de apagar durante o seu funcionamento, o termopar (válvula) fechará automaticamente a saída de gás.

Modelo de regulador de gas para este queimador: regulador de gas Butano y Propano. Os reguladores de 28Mbar adaptam-se a cilindros de gas de 6 kg a 13 kg. Os reguladores de 37 MBar adaptam-se a cilindros de gas de 13 kg a 35 kg. O critério principal para escolher o regulador de gás tem a ver com o tipo de gás que escolheu tal como o peso da garrafa de gás utilizada.

NOTA: O QUEIMADOR É ENTREGUE ADAPTADO A GÁS BUTANO. PARA USAR COM GÁS PROPANO É NECESSÁRIA E OBRIGATÓRIA UMA INTERVENÇÃO PROFISSIONAL.

Informação Técnica

| Produto | Queimador de Gás |
|-------------|---|
| Tipo de Gás | Cat. I – Butano E Propano |
| Componentes | Válvula com certificação 99CT948 (Em cumprimento do Regulamento (UE) 2016/426, o organismo notificado AENOR (n.º 0099) |
| | Termopar com certificação No. 1017547 (112229_0_000) Contrato maestro: 164038 pela CSA GROUP. |
| Modelo | Queimador para forno 800 mm Queimador para forno 600 mm |
| Dimensões | Comprimento Ø 32 x 800 mm e Ø 32 x 600 mm |
| Material | Tubo de aço em carbono de 32 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura. |
| Acabamento | Pintura termolacada |

Importante: consulte as instruções de funcionamento do sistema de uso de gás.

NUNCA USE O SISTEMA DE GÁS E LENHA SIMULTANEAMENTE.

Retire sempre o queimador de gás se está a utilizar lenha.

Afaste o queimador e a botija degás do forno se está quente. CERTIFIQUE-SE SEMPRE QUE A SUA BOTIJA DE GÁS ESTÁ FECHADA QUANDO NÃO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO.